

Met deze krachtige, compacte en stille AC Master zet u de spanning van een 24V accu probleemloos om in 230V/50Hz wisselspanning. Net als thuis of op het bedrijf. Van oplader tot flatscreen en van elektrisch gereedschap tot keukenapparaten. Door toepassing van hoogfrequente schakeltechnologie heeft u geen last van hinderlijke brom- en zoemgeluiden. De zuivere sinusspanning zorgt ervoor dat zelfs de meest gevoelige apparatuur probleemloos blijft functioneren. Geen storingen, bromgeluid of strepen op het TV scherm, plus een langere levensduur van de aangesloten apparatuur. De AC Master bespaart u bovendien de kosten van heel wat adapters.



- Zuivere sinus voorkomt storingen en defecten aan apparaten
- Betere prestaties en langere gebruiksduur door hoog rende
- Temperatuurgeregelde ventilator
- Directe AC aansluiting en stekkeraansluiting EU
- Automatisch schakelen tussen verschillende AC bronnen
- Optionele afstandsbediening
- Parallelschakeling en 3-Fase mogelijkheid
- Eenvoudig en snel te installeren
- Automatisch, betrouwbaar en veilig in gebruik
- Recreatief en semi-professioneel gebruik.

Algemene specificaties

Artikel nummer	28022500
Uitgangsspanning ($\pm 5\%$)	230 V - 50 Hz ($\pm 0.1\%$)
Spanningsvorm	zuivere sinus
Nominale accu spanning	24 V
Continu vermogen bij 40 °C, cos phi 1	2500 W
Piekvermogen (3 sec.)	< 3000 W
Piekvermogen (<0,2 sec.)	< 4000 W
AC aansluiting	directe aansluiting + stekkeraansluiting EU
Rendement	88 %
Parallelschakeling	ja, tot 15 units
3-Fase configuratie	ja, 3 units
Display/uitlezing	LED indicatie: accu spanning, status
Afmetingen, hxbxd	283 x 436 x 128 mm, 11,1 x 17,2 x 5,0 inch
Gewicht	8 kg, 17,6 lb
Alarmering	potentiaalvrij alarmcontact
Richtlijnen	CE, E-mark
Optioneel	afstandsbediening AAN/UIT met LED indicatie

Technische specificaties

Technologie	hoogfrequent, ingang en uitgang volledig geïsoleerd
Lage accu spanning, schakelt uit bij	21 V
Lage accu spanning, schakelt aan bij	25 V
Hoge accu spanning, schakelt uit bij	33 V
Hoge accu spanning, schakelt aan bij	29 V
Ingangsstroom (nominale belasting)	125 A
Nullastverbruik (AAN stand)	< 1,5 A
Nullastverbruik (energiebesparende stand)	< 0,8 A
Minimale DC zekering (traag)	160 A
Minimale kabeldiameter	35 mm ²
Harmonische vervorming (typisch)	< 5 %
Cos phi	alle soorten belasting toegestaan
Omschakelautoomaat	geïntegreerd, automatisch (omvormer naar net: 8~10 ms, net naar omvormer: 16~50 ms). Muv. parallelschakeling en 3-fase configuratie
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-20 °C tot 40 °C, afnemend vermogen > 40 °C
Beschermingsgraad	IP21, horizontale wandmontage
Beveiligingen	te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accu spanning, omgekeerde polariteit (zekering)
Koeling	temperatuur- en belastinggeregelde ventilator
MasterBus compatibel	nee